



KRAANVERHUUR / HIJSWERKEN

VCA
de kracht van techniek

Span (M)	Sling To Vertical Angle (STV)						Recommended Configuration EU - End Unit (0,2m)						
	45°		30°		20°								
	SLWL (t)	Min. Top sling length (m)	SLWL (t)	Min. Top sling length (m)	SLWL (t)	Min. Top sling length (m)							
0,4	6	0,2	6	0,4	6	0,5	EU	EU					
0,6	6	0,4	6	0,6	6	0,8	EU	0,2	EU				
0,8	6	0,5	6	0,8	6	1,1	EU	0,3	0,1	EU			
1	6	0,7	6	1	6	1,4	EU	0,6	EU				
1,2	6	0,8	6	1,2	6	1,7	EU	0,6	0,2	EU			
1,4	6	1	6	1,4	6	2	EU	1	EU				
1,6	6	1,1	6	1,6	6	2,3	EU	1	0,2	EU			
1,8	6	1,2	6	1,8	6	2,6	EU	1	0,3	0,1	EU		
2	6	1,4	6	2	6	2,9	EU	1	0,6	EU			
2,2	6	1,5	6	2,2	6	3,2	EU	0,6	1	0,2	EU		
2,4	6	1,7	6	2,4	6	3,5	EU	1	1	EU			
2,6	6	1,8	6	2,6	6	3,8	EU	1	1	0,2	EU		
2,8	6	1,9	6	2,8	6	4,1	EU	1	1	0,4	EU		
3	5	2,1	6	3	6	4,3	EU	1	1	0,6	EU		
3,2	4	2,2	6	3,2	6	4,6	EU	1	1	0,6	0,2	EU	
3,4	4	2,4	6	3,4	6	4,9	EU	1	1	1	EU		
3,6	3	2,5	6	3,6	6	5,2	EU	1	1	1	0,2	EU	
3,8	3	2,7	5	3,8	6	5,5	EU	1	1	1	0,4	EU	
4	3	2,8	5	4	6	5,8	EU	1	1	1	0,6	EU	
4,2	2	2,9	4	4,2	6	6,1	EU	1	1	1	0,6	0,2	EU
4,4	2	3,1	4	4,4	6	6,4	EU	1	1	1	1	EU	
4,5	2	3,1	4	4,5	6	6,5	EU	1	1	1	1	0,1	EU